

La présente déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, l'association Suisse pour les appareils électrodomestiques en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC International Electrotechnical Commission (Commission technique TC 59).

FOURS

Entreprise / Marque	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Туре	Fours	Fours	Fours	Fours	Fours	Fours
Type resp. désignation de vente	NV73J9770RS	NV75J7570RS	NV75K5571RS	NV75K5541BS	NV70K2340RB	NV70K2340RS
DONNÉES DE CONSOMMATION¹						
Classe d'efficacité énergétique (de A+++ jusqu'à D)	A+	A	A	А	A	A
ndice d'efficacité énergétique	81,4	95,4	95,4	95,4	94	94
Consommation d'énergie						
- durée cuisson conv. (kWh/cycle)	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
- durée cuisson AP/CHT (kWh/cycle)	0,70	0,83	0,83	0,83	0,79	0,79
Consommation en veille activé désactivé (W)	5,5 0,5	0,9 —	0,9 —	0,9 —	0,9 —	0,9 —
Cons. d'énergie autonettoyage pyrolytique (kWh/cycle)	5,2	5,2	5,0	_	_	_
QUALITÉS D'UTILISATION¹						
rempérature maximale réglable pour chaleur sup. inf., air pulsé air chaud	275 °C	275 °C	250°C	250 °C	250 °C	250 °C
Température vapeur	275 °C	_	_	_	_	_
Puissance de sortie micro-ondes	_	_	_	_	_	_
Surface maximale du gril (cm²)	1877	1906	1912	1912	1912	1912
Capacité du four (Litres)	73	75	75	75	70	70
DIMENSIONS ²						
Hauteur (cm)	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
_argeur (cm)	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Profondeur (à partir de la partie frontale du meuble)	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
Profondeur à porte ouverte (avant p. frontale meuble)	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
POIDS À VIDE ³						
Poids à vide (kg)	45,9	47,2	45,2	40,6	34,2	34,2
ÉQUIPEMENT						
Dimensions intérieures	70.7	38,3	70.7	70.7	7/7	7/7
Hauteur (cm)	38,3 47,3	47,3	38,3 47,3	38,3 47,3	36,3 47,1	36,3 47,1
- Largeur (cm) - Profondeur (cm)	39,7	40,3	40,3	40,3	40,6	40,6
Système de chauffage	37,7	40,5	40,5	40,3	40,0	40,0
- Cuisson traditionnelle	Oui Oui	Oui Oui	Oui Oui	Oui Oui	Oui Oui	Oui Oui
- Air pulsé	Oui	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_
- Air chaud	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
· Vapeur	Oui	_	_	_	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_
- Micro-ondes	_	_		_		
Autonettoyage catalytique	_	_	_	Oui	Oui	Oui
Autonettoyage pyrolytique	Oui	Oui	Oui	_	_	_
Grilloir existant à ajouter ultérieurement	Oui —	Oui —	Oui —	Oui —	Oui —	Oui —
Moteur grilloir à air pulsé	Oui	Oui	_	-	-	_
Minuterie programmateur	Oui	Oui	Oui	Oui	_	_
Firoir à ustensiles chauffant	en option	en option	en option	en option	en option	en option
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE						
Fension (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Puissances absorbées (kW)	3,5-3,85	3,65-3,95	3,65-3,95	3,65-3,95	3,4-3,6	3,4-3,6
Fusible (A)	16	16	16	16	16	16
SÉCURITÉ ET SERVICE						
			Conforme aux no	rmes de sécurité suis	ses	
Pays d'origine	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie	Malaisie
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
				onics Switzerland Gm		

- Consommation d'énergie est calculée conformément à la norme EN 50304/60350.
 Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.
 Pour les appareils destinés á être encastrés, assurez-vous que l'armoire peut supporter le poids.







	NQF700 Steamer	NQF700 MWO Touch	NQF700 MWO Four compac
Modèle	NQ50C7935ES	NQ50K5130BS	NQ50J3530BS
EAN	8806085188785	8806088336749	8806086705400
PRIX			
PVC incl. TVA excl. TAR	3190	2499	2199
PVC excl. TVA excl. TAR	2953.70	2313.89	2036.11
TAR incl. TVA	12	12	12
TAR excl. TVA	11.11	11.11	11,11
THE CACH THAT			
ASPECT			
Couleur	acier inoxydable	acier inoxydable	acier inoxydable
Écran	DEL, bleu	DEL, bleu	DEL, bleu
Tableau de commande	Boutons Pop-up, touches	Boutons Pop-up, touches	Boutons Pop-up, touches
PUISSANCE			
Valeur nominale totale (W)	3200	1650	3000
Micro-ondes (W)	_	900	800
Chaleur par le haut (W)	1400 / 1100	_	1400 / 1100
Chaleur par le bas (W)	1000	_	1000
Air chaud (W)	1000	_	2500
Gril (W)	2500	_	2500
Vapeur (W)	1700	_	_
TEMPÉRATURES			
Air chaud	40~250 °C	40~250 °C	40~230 °C
Gril	150~250 °C	150~250 °C	40~200°C
GIII	150 250 C	130 230 C	40 200 C
ÉQUIPEMENT			
Ventilateurs	2	2	1
Éclairage	2 × 25 W	1 × 40 W	1 × 40 W
Rail télescopique	_	_	_
Nettoyage	Nettoyage vapeur, catalytique	Nettoyage vapeur, catalytique	Nettoyage vapeur, catalytique
Intérieur du four	Céramique	Céramique	Céramique
MODES DE CUISSON			
Micro-ondes	_	Oui	Oui
Micro-ondes + gril	_	_	Oui
Micro-ondes + air chaud	_	_	Oui
Micro-ondes + rôtissage	_	_	_
Four			
Vapeur	Oui 40~100 °C	_	_
Vapeur + air chaud	Oui	_	_
Vapeur + réchauffer	Oui	_	_
Air chaud	Oui 40~250 °C	_	Oui
Air chaud + chaleur par le haut	Oui 40~250 °C	_	_
Cuisson traditionnelle	Oui	-	_
Gril	Oui 150~250 °C	_	Oui
Gril + air pulsé	Oui 40~250 °C	_	_
Air chaud + chaleur par le bas (pizza) Oui 40~250 °C	_	_
Cuisson intensive	Oui	_	_
Rôtissage	Oui 40~150 °C		
Air chaud ECO Programmes automatiques	Oui 40~250 °C	20	
	40	20	23
FONCTIONS DE CONTRÔLE	Diameter Hearton		hand from hand de Carolina
Fonctions de contrôle	Theure actuelle, secur	ite enfants, timer, temperat	ture du four, heure de fin, alarn
EMBALLAGE			
Poids avec emballage (kg)	41,5	41,5	45,6
Hauteur Largeur Profondeur (cm) 38,4 69,7 64,7	57,8 70 66,3	57,8 70 66,3
ACCESSOIRES			
Plateau en céramique	_	1	1
	2	_	1
Plaques			
Plaques Grille	1	-	_
	1 1 1 gril pour vapeur	_ _	1 1 bol plastique vapeur

TIROIR CHAUFFANT



	NEO			
Modèle	NL20J7100WB			
EAN	8806086700887			
PRIX				
PVC incl. TVA excl. TAR	1499			
PVC excl. TVA excl. TAR	1387.96			
TAR incl. TVA	6			
TAR excl. TVA	5.56			
ASPECT				
Couleur	Céramique noire			
Cadre	acier inoxydable à gauche et à droite			
Affichage/éclairage	DEL			
Affichage/commandes	Bouton (mécanique)			
ASSIETTE				
Tasses à café	max. 80 pièces			
Assiettes (28 cm)	max. 20 pièces			
FONCTIONS				
Décongélation	30 °C			
Lever la pâte	40 – 50 °C			
Préchauffer les tasses	40 – 50 °C			
Préchauffer la vaisselle	60 – 70 °C			
Gardez les aliments chauds	80 °C			
EMBALLAGE				
Poids avec emballage (kg)	18,3			
Hauteur (cm)	25			
Largeur (cm)	67			
Profondeur (cm)	65			