WL 1020

technoline Luftgüte-Monitor zur Überwachung der Raumluftqualität

More Information

- Anzeige der Lüftgüte durch 5 Sternsymbole in 11 Stufen
- Je mehr Sternsymbole ausgefüllt angezeigt werden, desto besser ist die gemessene Luftqualität
- Weiße Hintergrundbeleuchtung mit farbiger Lüftungsempfehlung:
  Gelbe Beleuchtung = Lüftung empfohlen, Rote Beleuchtung = Lüftung dringend empfohlen
- Messung erfolgt über einen leistungsstarken Mischgas(VOC)-Sensor zur Überwachung der Raumluftqualität

zusätzliche Funktionen:
- Innentemperaturanzeige in °C oder °F
- Innenluftfeuchtigkeitsanzeige
- Quarzuhr
- 12/24 h Zeitanzeige
- Weckalarm mit Schlummerfunktion
- Batterieendanzeige
- Tischaufstellung

- Energiesparend: die Lüftgüte wird nur bei der Nutzung mit USB-Kabel (inkl.) angezeigt, um die Batterien zu schonen! Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit bleiben auch im Batteriebetrieb sichtbar

TECHNISCHE DATEN

Abmaße (BxHxT): 82 x 82 x 25 mm
Stromversorgung: USB-Kabel (inklusive)
2 x AAA Micro LR03 (Back-up für Uhrzeit/Temperatur/Luftfeuchte, nicht inklusive)
Temperaturmessbereich: -9,9 - 50°C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich: 10-95%

EAN: 4029665210209

aluminium - silver

Kontrolle ist besser als Bauchgefühl

Der neue Luftgüte-Monitor unterstützt Sie dabei die Raumluft unabhängig von der persönlichen Wahrnehmung zu analysieren und zu beurteilen. Er gibt Ihnen auf Basis der ermittelten Werte Handlungsempfehlungen, um kurzfristig und bedarfsgerecht auf Veränderungen der Qualität der Raumluft reagieren zu können.
Der eingebaute Luftgüte-Sensor überwacht hierzu rund um die Uhr das Raumklima, analysiert die Schadstoffkonzentration und erinnert im richtigen Moment ans Lüften.

...für ein garantiert gesundes Raumklima und den Erhalt der Gesundheit.

Angezeigte Symbole	Wertebereich	Luftqualität
★★★★★	< 500 ppm	Hervorragend
★★★★½	501 – 650 ppm	Sehr gut
★★★★☆	651 – 800 ppm	Gut
★★★½☆	801 - 950 ppm	Gut bis mittel
★★★☆☆	951 - 1200 ppm	Mittel
★★½☆☆	1201 - 1400 ppm	Mittel bis schlecht
★★☆☆☆	1401 - 1650 ppm	Bald Lüften
★½☆☆☆	1651 - 1800 ppm	Lüftung empfohlen
★☆☆☆☆	1801 - 2100 ppm	Lüftung dringend empfohlen
½☆☆☆☆	2101 – 2450 ppm	Lüftung erforderlich
☆☆☆☆☆	> 2451 ppm	Lüftung dringend erforderlich

1401 ppm

1801 ppm