



5 Schutzkontaktsteckdosen, 35° (Master und Slave)	5 German type socket outlet, 35° (master and slave)
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC 60884, VDE 0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>schwarz,</li> <li>mit erhöhtem Berührungsschutz,</li> <li>mit Fußtrittschalter für Abschaltautomatik</li> <li>Abschaltautomatik mit LED</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>According IEC 60884, VDE 0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20,</li> <li>black,</li> <li>with enhanced touch protection,</li> <li>with foot switch for automatic shutdown</li> <li>automatic shutdown with LED</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nicht wiederanschießbar; Endstücke geschraubt (einweg), Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non rewireable, Endcaps screwed (one-way), inside wiring without euro terminal</li> </ul>
<b>Leitung für Stromzufuhr:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,0m, schwarz, H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup>, Zugentlastung</li> <li>Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem</li> </ul>	<b>Power Cable:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2,0m, black, H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup>, strain relief</li> <li>German type plug with double earthing system</li> </ul>
<b>Fußtrittschalter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1polig</li> <li>Schalterleitung 2,0m, H05VV-F2G 0,75mm<sup>2</sup> schwarz Zugentlastung</li> </ul>	<b>Foot switch:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1pole</li> <li>Foot switch cable 2,0m, H05VV-F2G 0,75mm<sup>2</sup> black, strain relief</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Connect US, PVC, RAL 7035</li> </ul>	<b>Body:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Connect US, PVC, RAL 7035</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Karton</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In gift box</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste mit Fußtrittschalter</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet with foot switch</li> </ul>