

ALU 1HE Steckdosenleiste 12xSchutzkontaktsteckdosen 1xÜberspannungsschutz	Aluminum 1U power strip 12x CEE7/3 socket outlets 1xovervoltage protection
Steckdosen <ul style="list-style-type: none"> Nach DIN49 440 geprüft nach VDE0620-1 12 x Schutzkontaktsteckdosen 2-polig mit Schutzkontakt 16 A / 250 V ~ Mit Überspannungsschutz 	Socket <ul style="list-style-type: none"> Nach DIN49 440 geprüft nach VDE0620-1 12 x CEE 7/3 sockets 2-pole with earthing contact 16 A / 250 V ~ With overvoltage protection
Überspannungsschutz <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit Isccr: 1,5kA, Schutzpegel Up: Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV Max. Leerlaufspannung Uoc: 6kV Nennspannung Un: 230VAC; 50Hz Max. Dauerspannung Uc: 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige Gemäß Norm: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3 	Overvoltage protection <ul style="list-style-type: none"> Short circuit protect Isccr. 1,5kA, Protection level Up: Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV Open-circuit voltage Uoc: 6kV Rated voltage Un: 230VAC; 50Hz Max. continuous voltage Uc: 255V; 50Hz optic signal for function / defect According to Standard: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Zuleitung: 2,0m H05VV-F 5G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Supply cable: 2,0m H05VV-F 5G1,5mm² black with earth contact right angled plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodised
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Lichtgrau, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Light grey, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> 1HE Haltewinkelset flach 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> 1 U set of flanges flat
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x power strip 2 x 19" mounting metal flanges (loose)