

## Datenblatt 800.2622

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### IT PDU Basic Inline SPD

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	32A / 230V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	32A / 230V~
<b>Frequenz</b>	50 / 60Hz	<b>Frequency</b>	50 / 60Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	1,0m   H05VV-F   3G4,0mm <sup>2</sup>	<b>Supply cable</b>	1,0m   H05VV-F   3G4,0mm <sup>2</sup>
Stecker	CEE L+N+PE, 6h (230V /32A)	Plug	CEE L+N+PE, 6h (230V /32A)
<b>Stromausgang</b>	1,0m   H05VV-F   3G4,0mm <sup>2</sup>	<b>Power Output</b>	1,0m   H05VV-F   3G2,5mm <sup>2</sup>
Kupplung CEE 32A / 250V~ 2-polig mit Schutzkontakt Blau 32A / 250V~, IP44		Coupling CEE 32A / 250V~ 2-pole with earthing contact Blue 32A / 250V~, IP44	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
<b>Überspannungsschutz</b>		<b>Overvoltage protection</b>	
Hersteller	Citel	Manufacturer	Citel
Modell	DS215S-230/G	Model	DS215S-230/G
Nennspannung Un	230V AC	Rated voltage Un	230V AC
Max. Dauerspannung Uc	275V AC	Max. continuous voltage Uc	275V AC
Max. Ableitstrom I <sub>max</sub> @ 8/20 μs	15kA	Max. discharge current I <sub>max</sub> @ 8/20 μs	15kA
Kurzschlussfestigkeit I <sub>sc</sub>	10kA	Short circuit resistance I <sub>sc</sub>	10kA
Schutzpegel U <sub>p</sub> bei 5 kA	0,9 kV	Protective level U <sub>p</sub> @ 5 kA	0,9 kV
Schutzpegel U <sub>p</sub> bei I <sub>n</sub>	1,25kV	Protective level U <sub>p</sub> @ I <sub>n</sub>	1,25kV
SPD Typ	3	SPD type	3
Betriebsstrom - Leckstrom bei Uc	keiner	Operating current - leakage current at Uc	none
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
Fermeldesignalisierung mit potenzialfreiem Wechslerkontakt	250 V / 0,5A (AC) 30V / 2A (DC)	Remote status signalling via potential-free changeover contact	250 V / 0,5A (AC) 30V / 2A (DC)
SPD Modul tauschbar	Ersatzmodul DSM215-230/G	SPD module replaceable	Replacement module DSM215-230/G

**Weitere Produkteigenschaften****Further product attributes****Plattform** 1 HE**Plattform** 1U**Material**Gehäuse:  
Aluminium, eloxiert**Material**Housing:  
Aluminium, anodisedAbdeckung:  
PA6 GF30 850°C, grauCover:  
PA6 GF30 850°C, grey**Lieferumfang**1x IT PDU Basic Inline SPD  
inkl. Haltewinkel**Scope of delivery**1x IT PDU Basic Inline SPD  
incl. mounting brackets

Im Karton

In carton

