

Datenblatt Art. BM0023754

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK 2 Steckdosenleiste / DESK 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 10A / 250V~ | Rated current / rated voltage | 10A / 250V~ |
| Frequenz | 50 Hz | Frequency | 50 Hz |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung | 0,2m H05VV-F | Supply cable | 0,2m H05VV-F |
| Farbe Zuleitung | 3G1,5mm² Schwarz | Colour supply cable | 3G1,5mm² Black |
| Stecker | Installationsstecker | Plug | Building installation plug |
| Stromausgang | | Power output | |
| Steckdosen | Socket outlets | | |
| 2x SEV 1011 T13 (Type J) | 2x SEV 1011 T13 (Type J) | | |
| 2-polig mit Schutzkontakt | 2-pole with earthing contact | | |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° | Black, similar to RAL 9005, 90° | | |
| 10A / 250V~, IP20 | 10A / 250V~, IP20 | | |
| Funktionsmodule | | Function modules | |
| 1x Custom Modul leer | 1x Custom Module empty | | |
| USB-C Charger 100.0 W (85 mm) | USB-C Charger 100.0 W (85 mm) | | |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 | Output voltage / Output current / Output | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 |
| Ausgangsleistung C1 oder C2 (Single | W | power C-port C1 or C2 port (single mode) | W |
| Mode) | DC 9.0 V 3.0 A 27.0 | | DC 9.0 V 3.0 A 27.0 |
| | W | | W |
| | DC 12.0 V 3.0 A 36.0 | | DC 12.0 V 3.0 A 36.0 |
| | W | | W |
| | DC 15.0 V 3.0 A 45.0 | | DC 15.0 V 3.0 A 45.0 |
| | W | | W |
| | DC 20.0 V 5.0 A 100.0 | | DC 20.0 V 5.0 A 100.0 |
| | W | | W |
| | DC PPS: 3.3 V-21.0 V | | DC PPS: 3.3 V-21.0 V |
| | 5.0 A (max. 105 W) | | 5.0 A (max. 105 W) |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C1-port (Beide Ausgänge/Dual Mode) | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W) | Output voltage / Output current / Output power C1-port (both output/dual mode) | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20.0 V 3.25 A 65.0 W DC PPS: 3.3 V-21.0 V 3.0 A (max. 63.0 W) |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C2-port (Beide Ausgänge/Dual Mode) | DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W) | Output voltage / Output current / Output power C2-port (both output/dual mode) | DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 12.0 V 2.5 A 30.0 W DC 15.0 V 2.0 A 30.0 W DC 20.0 V 1.5 A 30.0 W DC PPS: 3.3 V-11.0 V 3.0 A (max. 33.0 W) |
| Durchschnittseffizienz | | Average active efficiency | |
| DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W | 83.0 % | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W | 83.0 % |
| DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W | 88.0 % | DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W | 88.0 % |
| DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W | 88.0 % | DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W | |
| DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W | 88.0 % | DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W | 88.0 % |
| DC 20.0 V 5.0 A 100 W | 89.0 % | DC 20.0 V 5.0 A 100 W | 89.0 % |
| DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0 W) | 91.0 % | DC PPS: 3.3 V-21.0 V 5.0A (max. 105.0 W) | 91.0 % |
| Effizienz bei niedriger Last (10 %) | | Efficiency at low load (10 %) | |
| DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W | 30.0 % | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W | 30.0 % |
| DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W | 80.0 % | DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W | 80.0 % |
| DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W | 81.0 % | DC 12.0 V 3.0 A 36.0 W | 81.0 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0.24 W | No-load power consumption | 0.24 W |
| Ladestandard | | Charging standards | |
| Power Delivery | USB 3.1 PD | Power Delivery | USB 3.1 PD |

Schutzeinrichtungen

Protective devices

Thermische Sicherungen

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Bemessungsspannung | 230 V~ |
| Bemessungsstrom | 10A |
| Typ | Bimetallsicherung (rückstellbar) |

Fuses

| | |
|---------------|--------------------------|
| Rated voltage | 230 V~ |
| Rated current | 10A |
| Type | Bimetal fuse (resetable) |

| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
|------------------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Plattform | Standard (kHE) | Plattform | Standard (kHE) |
| Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, lackiert Inox | | Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, Inox painted | |
| Lieferumfang 1x DESK 2 Steckdosenleiste inkl. Haltewinkel Im Karton | | Scope of delivery 1x DESK 2 power strip incl. Mounting brackets In carton | |

| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |
|----------------------|--|--------------------------|--|
|----------------------|--|--------------------------|--|

| | | | |
|---|----------------|---|----------------|
| Maximale Höhe | 2000 m | Maximum height | 2000 m |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | 5°C – 35°C | Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight. | 5°C – 35°C |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | -20 °C - 60 °C | Surrounding temperature during transport and storage | -20 °C - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 % - 90 % | Relative humidity (non-condensing) | 10 % - 90 % |
| Luftdruck | 80-108 kPa | Air pressure | 80-108 kPa |
| Schutzart | IP20 | Protection type | IP20 |

| Konformität | | Conformity | |
|-------------|--|------------|--|
|-------------|--|------------|--|

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Angewandte Normen | (USB-C Charger) IEC 62368-1:2023 EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 | Applied standards | (USB-C Charger) IEC 62368-1:2023 EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024 |
|--------------------------|--|--------------------------|--|