

FE-W

6MP SHD 360° Panorama Indoor Fisheye-Kamera mit intelligenter Erkennung, Nachtsicht & Zwei-Wege- Audio

- 6MP Super HD
- 360° Panorama
- 5/2,4GHz WLAN

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,5" CMOS Sensor
Videoauflösung	2560 x 2560 (6,5 Megapixel)@20FPS
Objektiv	f=1,98 mm; F2.0; IR-Sperrfilter
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 180° ; Vertikal: 180° ; Diagonal: 180°
Tag & Nacht	Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter
Infrarot-Nachtsicht	8 Meter (LED: 3 Stk. / 850 nm)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
DC Strom	DC 12,0 V  1 A, < 12 W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang

System	Reset-Taste
Ethernet	1 x 10 M / 100 Mbps; RJ 45
Speicherung	microSD-Kartenslot (bis zu 512 GB); Reolink NVR
Audio	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK
Software-Features	
Bildfrequenz	2 fps - 25 fps
Kodierungsrate	Mainstream: 4096 Kbps – 8192 Kbps (Standard: 5120 Kbps); Substream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart-Alarme	Bewegungserkennung; KI-Erkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Funktioniert mit	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% bis 90%

Größe & Gewicht	
Größe	Ø126 x 49,2 mm
Gewicht	293g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Mikrofon
2. Tageslichtsensor
3. Objektiv
4. IR-LED



1. Reset-Knopf
2. microSD-Kartensteckplatz
3. Montagehalterung



1. Ein-/Ausschalter
2. Netzwerk
3. Wasserdichter Verschluss

www.reolink.com