

Reolink Chime

Kabelloser Chime, nur kompatibel mit Reolink Video Türklingel, Plug & Play, Fernsteuerung über Reolink App, mehrere Klingeltöne zur Auswahl

- Einfache Installation
- Fernsteuerung
- Funktioniert mit Reolink Video-Türklingeln
- Anpassbare Klingeltöne, Lautstärke & Leuchte



Specifications

Reolink Chime EU	
Größe & Gewicht	
Material	ABS+PC
Größe	96,6 x 50,6 x 73 mm
Allgemein	
Eingang	AC 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Knopf	Zum Einrichten/Klingeltöne-Wählen/ Lautstärkeregulieren
Übertragungsmodus	868 MHz
Volumen	5 Stufen (inklusive Stummschaltung)
Anzahl auswählbarer Klingeltöne	10 Klingeltöne
Betriebsumgebung	Temperatur: -20°C – 50°C; Feuchtigkeit: 20% – 85% rF

Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/
Reolink Chime AU	
Größe & Gewicht	
Material	ABS+PC
Größe	96,6 x 55,6 x 53 mm
Allgemein	
Eingang	AC 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Knopf	Zum Einrichten/Klingeltöne-Wählen/ Lautstärkeregulieren
Übertragungsmodus	915 MHz
Volumen	5 Stufen (inklusive Stummschaltung)
Anzahl auswählbarer Klingeltöne	10 Klingeltöne
Betriebsumgebung	Temperatur: –20°C – 50°C; Feuchtigkeit: 20% – 85% rF
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/
Reolink Chime US	
Größe & Gewicht	
Material	ABS+PC
Größe	96,6 x 50,6 x 52,5 mm; 96,6 x 50,6 x 58,7 mm
Allgemein	
Eingang	AC 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Knopf	Zum Einrichten/Klingeltöne-Wählen/ Lautstärkeregulieren
Übertragungsmodus	915 MHz; 868MHz
Volumen	5 Stufen (inklusive Stummschaltung)

Anzahl auswählbarer Klingeltöne	10 Klingeltöne
Betriebsumgebung	Temperatur: -20°C – 50°C; Feuchtigkeit: 20% – 85% rF
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/
Reolink Chime UK	
Größe & Gewicht	
Material	ABS+PC
Größe	96,6 x 50,6 x 58,7 mm
Allgemein	
Eingang	AC 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Knopf	Zum Einrichten/Klingeltöne-Wählen/ Lautstärkeregulieren
Übertragungsmodus	868 MHz
Volumen	5 Stufen (inklusive Stummschaltung)
Anzahl auswählbarer Klingeltöne	10 Klingeltöne
Betriebsumgebung	Temperatur: -20°C – 50°C; Feuchtigkeit: 20% – 85% rF
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Status-LED
2. Einstellungs-LED
3. Klingelton-Taste
4. Lautstärke-Taste

www.reolink.com