



## Kit de switch KVM USB à 2 ports avec fonction audio

TK-209K (v1.2R)

Le Switch audio KVM à 2 ports USB vous permet de contrôler des PC multimédia à l'aide d'un seul clavier, d'un moniteur, d'une souris, d'un micro et d'une paire de diffuseurs. Le switch KVM vous permet non seulement de partager votre moniteur, votre clavier et votre souris mais également de partager votre micro et vos diffuseurs. En appuyant simplement sur un bouton, il élimine les enchevêtrements de câbles passant entre 2 PC. Grâce à ses fonctions de connectivité à chaud, de recherche automatique et ses touches de raccourci, le TK-209K est le choix idéal pour le partage de 2 PC. Des câbles KVM séparés sont fournis.

### APERÇU DU PRODUIT

- Switch KVM à 2 ports avec connexions VGA et USB vers les PC et appareils audio
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Résolution 2048 x 1536 de qualité élevée pour un affichage précis
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation et les souris de conceptions avancées
- Tout le câblage nécessaire est fourni

### CARACTÉRISTIQUES

- Gérez jusque 2 ordinateurs / serveurs avec un seul ensemble de périphériques
- Emulation clavier / souris USB avec 2 ensembles de câbles KVM amovibles
- Supporte Windows et Linux
- Très haute qualité de vidéo – jusqu'à une résolution 2048 x 1536
- Ecoutez de la musique sur un ordinateur tout en travaillant sur l'autre
- Recherche automatique et affichage par voyants lumineux pour le contrôle des PC
- Sélection de l'ordinateur par boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows\*
- Touches de raccourci programmables par l'utilisateur (uniquement sur Windows)
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Alimentation via l'interface USB
- Garantie limitée de 2 ans

\* Veuillez vous rendre sur <http://www.trendnet.com/downloads> pour télécharger le logiciel client de commutation.



## SPÉCIFICATIONS

### MATÉRIEL

<b>Connexion</b>	• 2 ordinateurs		
<b>Interface USB</b>	• Compatible avec la norme USB 1.1		
<b>Câble KVM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble USB KVM</li> <li>• 2 ensembles de 1,2 m. (4 pieds) Câble audio (USB mini B à Jack de 3,5 mm)</li> </ul>		
<b>Interface câble (entièrement mâle)</b>	Câble KVM	Vers le KVM	Vers le PC
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Fiche VGA / SVGA HDB à 15 broches</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x USB (type A)</li> <li>• 1 Fiche VGA / SVGA HDB à 15 broches</li> </ul>
	Câble Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x USB (Mini B)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise de son 1 x 3,5mm</li> <li>• Prise micro 1 x 3,5mm</li> </ul>
<b>Connecteur Port PC (entièrement femelle)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x VGA / SVGA HDB 15-pin</li> <li>• 2 x USB (Mini B)</li> </ul>		
<b>Connecteur ports console (entièrement femelle)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 clavier USB (Type A)</li> <li>• 1 souris USB (Type A)</li> <li>• 1 Fiche VGA/SVGA HDB à 15 broches</li> <li>• Prise de son 1 x 3,5mm</li> <li>• Prise micro 1 x 3,5mm</li> </ul>		
<b>SE supportés</b>	• Windows et Linux		
<b>Sélection du Port</b>	• Boutons du panneau frontal, commandes clavier de raccourcis ou logiciel de commutation client basé Windows*		
<b>Intervalles de scan automatique</b>	• 10 ~ 60 secondes		
<b>Etat du clavier</b>	• Enregistré et restauré		
<b>Types d'alimentation</b>	• Alimentation via l'interface USB		
<b>Dimensions</b>	• 98 x 70 x 28 mm (3,86 x 2,76 x 1,1 in.)		
<b>Poids</b>	• 100 g (3,6 oz)		
<b>Température</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctionnement: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)</li> <li>• Entreposage: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)</li> </ul>		
<b>Humidité</b>	• 0%~90%, sans condensation		
<b>Certificats</b>	• CE, FCC		



## SOLUTION DE RÉSEAUX

### Switch PS2/KVM à 2 ports avec fonction audio TK-209K



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-209K

Guide d'installation rapide

2 ensembles de câbles USB KVM (1,2 m / 4 pieds)

2 ensembles de câbles Audio (1,2 m / 4 pieds)

## PRODUITS EN RELATION

TK-207K	Kit de switch KVM USB à 2 ports
TK-208K	Kit de switch KVM PS/2 à 2 ports avec fonction audio
TK-408K	Kit de switch KVM PS/2 à 4 ports avec fonction audio

## INFORMATION POUR COMMANDER

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)