

# VIVOTEK IB9389-EHV-v3 Bullet Kamera 5 MP, 103.4°, IR-LED 40m

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| Artikelnummer       | 21.19.3930    | VIVOTEK |
| Hersteller          | VIVOTEK       |         |
| Hersteller-Art.-Nr. | IB9389-EHV-v3 |         |
| EAN (Einzelstück)   | 4710469355905 |         |



Die KI-Kameras der V-Serie von VIVOTEK kombinieren fortschrittliche Intelligenz mit hochwertiger Bildgebung und sind sowohl mit 5MP als auch mit 8MP erhältlich. Mit KI-gesteuerter Erkennung und Echtzeit-Warnungen bieten die Kameras Live-Streaming-Funktionen, um die Abschreckung zu verbessern. Das benutzerfreundliche Design reduziert die Installationszeit und maximiert die Sicherheit. Diese Produktreihe ist die ideale Lösung für den Aufbau eines zuverlässigen und effektiven Sicherheitssystems:

- Intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- RealSight Engine für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Integrierte IRs bis zu 40M
- IP66/IP67/IK10 Schutz
- Signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0

| Technische Daten |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller       | VIVOTEK                                                                             |
| Produktgruppe    | Sicherheitskameras                                                                  |
| Produkttyp       | Bullet-Netzwerkamera                                                                |
| Lieferumfang     | Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel |
| Bauform          | Bullet                                                                              |

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Schnittstelle                                     | LAN                     |
| ONVIF                                             | ja                      |
| Bildsensortyp                                     | 1/2.8" Progressive CMOS |
| Auflösung                                         | 5 MPx                   |
| Max. Bildauflösung<br>(Pixel)                     | 2560x1920               |
| Bildrate bei max<br>Auflösung<br>(Bilder/Sekunde) | 30                      |
| Kompressionsverfahren                             | H.265, H.264, MJPEG     |
| Anzahl Videostreams                               | 3                       |
| Objektivtyp                                       | Fixes Objektiv          |
| Objektivbrennweite                                | 2.8mm                   |
| Objektivblickwinkel                               | 103.4°                  |
| Automatischer IR<br>Sperrfilter                   | ja                      |
| Tag/Nacht Modus                                   | ja                      |
| IR LED                                            | ja                      |
| IR-Reichweite (max.)                              | 40 m                    |
| WDR Technologie                                   | WDR Pro                 |
| Audioeingang                                      | ja                      |
| Audioausgang                                      | ja                      |
| Digitaler Eingang                                 | ja                      |
| Digitaler Ausgang                                 | ja                      |
| Bewegungserkennung                                | ja                      |
| Speicherkartenslot                                | ja                      |
| Power over Ethernet<br>(PoE)                      | ja                      |
| WLAN                                              | nein                    |
| Schutzklasse                                      | IP67/IK10               |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Für den Aussenbereich geeignet | ja                        |
| Netzanschluss                  | Power over Ethernet (PoE) |
| Betriebstemperatur min.        | -35 °C                    |
| Betriebstemperatur max.        | 60 °C                     |
| Höhe                           | 92 mm                     |
| Breite                         | 258.5 mm                  |
| Tiefe                          | 258.5 mm                  |
| Gewicht                        | 1.03 kg                   |
| Verpackungshöhe                | 0 mm                      |
| Verpackungsbreite              | 0 mm                      |
| Verpackungstiefe               | 0 mm                      |
| Paketgewicht                   | 1.5 kg                    |