

Vivotek IT9380-HV-v2 Turret AI-Kamera 5 MP, 111°, IR-LED 30m

Artikelnummer	21.19.3948
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	IT9380-HV-v2
EAN (Einzelstück)	4710469356155

VIVOTEK



Die VIVOTEK IT9380 ist eine kompakte, wetterfeste IP-Kamera, die professionelle Sicherheitslösungen für den Aussenbereich bietet. Ausgestattet mit einer 5-Megapixel-Auflösung, einem festen Weitwinkelobjektiv und modernster WDR Pro-Technologie, liefert sie selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen gestochen scharfe Bilder. Damit eignet sich die Kamera ideal für den Einsatz an Gebäudefassaden, Parkplätzen, Eingangsbereichen und weiteren kritischen Überwachungszonen.

VIVOTEK IT9380 - Hochleistungs-IP-Kamera für zuverlässige Aussenüberwachung:

- Erkennen von Personen und Fahrzeugen
- Alarmierung mit Smart VCA
- Integrierte IR-Leuchten bis zu 30 m
- Metallgehäuse mit IK10-Zertifizierung
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Turret-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellinstallationsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Kabelverschraubung

Bauform	Turret
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2880 x 1616
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Blendensteuerung	Fixed-Iris
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8 mm
Objektivblickwinkel	111°
Blickwinkel vertikal	59 °
Blickwinkel diagonal	133 °
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein

Schutzklasse	IP66, IP67 und IK10
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Höhe	105 mm
Breite	82.8 mm
Tiefe	82.8 mm
Gewicht	0.537 kg
Verpackungshöhe	148 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Paketgewicht	0.79 kg