

VIVOTEK FD9380-HV-v2 Fixed-Dome Kamera 5 MP, 111°, IR-LED 30m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.19.3950 |
| Hersteller | VIVOTEK |
| Hersteller-Art.-Nr. | FD9380-HV-v2 |
| EAN (Einzelstück) | 4710469356094 |

VIVOTEK



Die VIVOTEK FD9380-HV-V2 ist eine kompakte, wetterfeste Full-HD-Netzwerkamera mit integrierter Infrarot-Nachtsicht und WDR-Technologie. Dank H.265-Kompression, IP66- und IK10-Zertifizierung sowie integrierter Cybersecurity-Funktionen eignet sich diese Kamera ideal für den professionellen Ausseneinsatz - selbst bei extremen Lichtverhältnissen oder schwierigen Wetterbedingungen.

FD9380-HV-V2 - Leistungsstarke Outdoor-Netzwerkamera für höchste Sicherheitsansprüche:

- Erkennen von Personen und Fahrzeugen
- Genaue Alarmierung mit Smart VCA
- Integrierte IR-Leuchten mit einer Reichweite von bis zu 30 m
- Metallgehäuse mit IK10-Zertifizierung
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security

Technische Daten

| | |
|---------------|---|
| Hersteller | VIVOTEK |
| Produktgruppe | Sicherheitskameras |
| Produkttyp | Dome-Netzwerkamera |
| Lieferumfang | Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel |

| | |
|---|-------------------------|
| Bauform | Fixed-Dome |
| Schnittstelle | LAN |
| ONVIF | ja |
| Bildsensortyp | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Auflösung | 5 MPx |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 2880 x 1616 |
| Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde) | 30 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, MJPEG |
| Anzahl Videostreams | 3 |
| Objektivtyp | Fixes Objektiv |
| Objektivbrennweite | 2.8 mm |
| Objektivblickwinkel | 111° |
| Blickwinkel vertikal | 59 ° |
| Blickwinkel diagonal | 133 ° |
| Automatischer IR Sperrfilter | ja |
| Tag/Nacht Modus | ja |
| IR LED | ja |
| IR-Reichweite (max.) | 30 m |
| WDR Technologie | WDR Pro |
| Audioeingang | ja |
| Audioausgang | ja |
| Digitaler Eingang | ja |
| Digitaler Ausgang | ja |
| Bewegungserkennung | ja |
| Speicherkartenslot | ja |
| Power over Ethernet (PoE) | ja |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| WLAN | nein |
| Schutzklasse | IP66, IP67, IK10 |
| Für den Aussenbereich geeignet | ja |
| Netzanschluss | Power over Ethernet (PoE) |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C |
| Höhe | 117.2 mm |
| Breite | 89.6 mm |
| Tiefe | 89.6 mm |
| Gewicht | 0.562 kg |
| Verpackungshöhe | 148 mm |
| Verpackungsbreite | 170 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Paketgewicht | 0.88 kg |