

VIVOTEK FD9380-HV-v2 Fixed-Dome Kamera 5 MP, 111°, IR-LED 30m

Artikelnummer	21.19.3950
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9380-HV-v2
EAN (Einzelstück)	4710469356094

VIVOTEK



Die VIVOTEK FD9380-HV-V2 ist eine kompakte, wetterfeste Full-HD-Netzwerkamera mit integrierter Infrarot-Nachtsicht und WDR-Technologie. Dank H.265-Kompression, IP66- und IK10-Zertifizierung sowie integrierter Cybersecurity-Funktionen eignet sich diese Kamera ideal für den professionellen Ausseneinsatz - selbst bei extremen Lichtverhältnissen oder schwierigen Wetterbedingungen.

FD9380-HV-V2 - Leistungsstarke Outdoor-Netzwerkamera für höchste Sicherheitsansprüche:

- Erkennen von Personen und Fahrzeugen
- Genaue Alarmierung mit Smart VCA
- Integrierte IR-Leuchten mit einer Reichweite von bis zu 30 m
- Metallgehäuse mit IK10-Zertifizierung
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel

Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2880 x 1616
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8 mm
Objektivblickwinkel	111°
Blickwinkel vertikal	59 °
Blickwinkel diagonal	133 °
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja

WLAN	nein
Schutzklasse	IP66, IP67, IK10
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Höhe	117.2 mm
Breite	89.6 mm
Tiefe	89.6 mm
Gewicht	0.562 kg
Verpackungshöhe	148 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Paketgewicht	0.88 kg