

# VIVOTEK IB9380-HV-v2 Bullet Kamera 5 MP, 111°, IR-LED 30m

<b>Artikelnummer</b>	21.19.3952
<b>Hersteller</b>	VIVOTEK
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IB9380-HV-v2
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4710469356186

**VIVOTEK**



**Die VIVOTEK IB9380-HV-V2 ist eine leistungsstarke 5-Megapixel-Bullet-Kamera für den Ausseneinsatz. Mit H.265-Kompression, WDR Pro, integrierter IR-Beleuchtung (bis 30 m), IP66- und IK10-Zertifizierung sowie starker Low-Light-Performance liefert sie gestochen scharfe Bilder bei Tag und Nacht.**

## **IB9380-HV-V2 - Robuste Bullet-Netzwerkamera für präzise Aussenüberwachung:**

- Intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- RealSight Engine für unvergleichliche Sichtbarkeit
- Integrierte IRs bis zu 30M
- IP66/IP67/IK10 Schutz
- Signierte Firmware, Secure Boot, TPM 2.0

### **Technische Daten**

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel
Bauform	Bullet
Schnittstelle	LAN

ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2880 x 1616
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2.8 mm
Objektivblickwinkel	111°
Blickwinkel vertikal	59 °
Blickwinkel diagonal	133 °
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66, IP67, IK10

Für den Aussenbereich  
geeignet ja

Netzanschluss Power over Ethernet (PoE)

Betriebstemperatur min. -30 °C

Betriebstemperatur  
max. 60 °C

Höhe 91 mm

Breite 169 mm

Tiefe 169 mm

Gewicht 0.664 kg

Verpackungshöhe 136 mm

Verpackungsbreite 144 mm

Verpackungstiefe 239 mm

Paketgewicht 0.86 kg