

VIVOTEK IT9389-HTVW-v3 Turret Kamera 5 MP, 28.7-95.4°, IR-LED & Weisslicht 30m

Artikelnummer	21.19.3955
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	IT9389-HTVW-v3
EAN (Einzelstück)	4710469356841

VIVOTEK



Die VIVOTEK IT9389-HVW-V3 ist eine professionelle 5-Megapixel-IP-Kamera mit modernster WDR- und H.265-Komprimierungstechnologie für gestochen scharfe Bilder bei Tag und Nacht. Dank integrierter IR-LEDs, wetterfestem IP66-Gehäuse und robustem IK10-Vandalenschutz eignet sich die Kamera ideal für den Aussenbereich.

VIVOTEK IT9389-HTVW-V3 - Leistungsstarke IP-Kamera für höchste Sicherheitsansprüche:

- Integriertes Warmlicht und IR-Licht bis 30 Meter
- Umschaltbare Dual-Beleuchtungsmodi für proaktive Abschreckung bei Nacht
- Automatische Alarmabschreckung und Echtzeit-Lautsprecher
- KI-gestützte intelligente Bewegungserkennung und intelligente VCA
- Liefert klare Farbbilder bei Nacht

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Turret-Netzwerkamera
Lieferumfang	Kamera, Schnellmontageanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, L-Schlüssel

Bauform	Turret
Schnittstelle	LAN
ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2.8-12 mm
Objektivblickwinkel	28.7° ~ 95.4°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	30 m
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein

Für den Aussenbereich geeignet	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	137.9 mm
Breite	116.9 mm
Tiefe	116.9 mm
Gewicht	0.78 kg
Verpackungshöhe	161 mm
Verpackungsbreite	198 mm
Verpackungstiefe	203 mm
Paketgewicht	1.27 kg