

DRAKA UC900PE SS23 Câble S/STP AWG 23, noir, 500 m

Numéro d'article	21.05.4037
Constructeur	Draka Holding
Référence constructeur	1001087-00500DW
EAN (pièce unique)	8430220403701



Cat.7
Class F

- Peut être directement enfoui sous terre
- Câble de catégorie 7 avec manteau de protection

• Structure

Conducteur: cuivre, Ø: 0,56 mm (AWG23)

Isolation: Polyéthylène, Ø 1,4 mm

Blindage des paires: Feuille d'aluminium et plastique

Blindage global: tresse de cuivre étamé

- Propriétés électriques à 20°C±5°C

Résistance $\leq 165 \text{ Ohm/km}$

Isolation (500 V) $\geq 5000 \text{ MOhm*km}$

Capacité à 800 Hz 43 nF/km

Durée du signal $\leq 427 \text{ ns/100m}$

Résistance de raccord à 1 MHz $\leq 10 \text{ mOhm/m}$

Résistance de raccord à 10 MHz $\leq 10 \text{ mOhm/m}$

Résistance de raccord à 30 MHz $\leq 30 \text{ mOhm/m}$

Résistance de raccord à 100 MHz $\leq 60 \text{ mOhm/m}$

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques	
Constructeur	Draka Holding
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	noir
Longueur	500 m
Contenu	500 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat7 / Class F
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Rayon de courbure	minimum de 80 mm
Ø externe du câble	9,5 mm
Câble LSOH	non
Matériel du manteau extérieur du câble	PE, noir, Wdd. 1,5 mm
Particularités techniques	utilisation extérieure
Hauteur du colis	300 mm
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	600 mm
Poids du paquet	31.269 kg