

# Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, AMP v2, gris, 10 m

Numéro d'article	21.15.7010
Constructeur	SECOMP
Référence constructeur	21.15.7010
EAN (pièce unique)	7611990757831

SECOMP®



Cat.5e  
Class D

S/UTP

## DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, AMP v2, Cat.5e

- Câble blindé confectionné avec connecteurs moulés AMP RJ45
- protecteur pour tige de verrouillage
- Structure: câble de type S/UTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 / 7 cuivre étamé
- ø extérieur nominal 5,1mm
- Blindage global film polyester avec tresse en cuivre étamée

### Caractéristiques techniques

Constructeur	SECOMP
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/UTP
Couleur	gris
Longueur	10 m
Type de protection	S/UTP

Qualité de transmission	Cat5e / Class D
-------------------------	-----------------

Impédance	100 Ohm
-----------	---------

Nombre de fils	8
----------------	---

Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
-------------------------	--------

Type de fils	Tresse
--------------	--------

Croisé	non
--------	-----

Rayon de courbure	20 mm
-------------------	-------

Attribution	EIA/TIA 568A
-------------	--------------

Protection du levier d'arrêt	oui
---------------------------------	-----

Couleur (douille)	transparent
-------------------	-------------

Ø externe du câble	5.1 mm
--------------------	--------

Câble LSOH	non
------------	-----

Matériel du manteau extérieur du câble	PVC
---	-----

Type de connecteur face 1	RJ-45
------------------------------	-------

Genre du connecteur face 1	Mâle
-------------------------------	------

Type de connecteur face 2	RJ-45
------------------------------	-------

Genre du connecteur face 2	Mâle
-------------------------------	------

Connecteur type RJ45	AMP v2
----------------------	--------

Hauteur du colis	40 mm
------------------	-------

Largeur du colis	260 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	270 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.347 kg
-----------------	----------