

LEONI Câble Breakout IVHH 4G 50/125µm OM3, le m

Numéro d'article 21.08.0040
Constructeur KERPEN DATACOM
Référence constructeur 21.08.0040



- Câbles Breakout confectionnés conçus pour un câblage structuré des bâtiments
- Pour une installation en milieux secs, dans les canaux de câbles, les tuyaux et les goulottes
- Structure: 4 câbles à décharge de traction en tant qu'éléments Breakout; collier de traction non métallique (aramide); fil pour dénuder sous le manteau; manteau extérieur: sans halogène, résistant à la flamme
- Ces fibres se caractérisent par une qualité supérieure à la moyenne et sont prévues pour une utilisation jusqu'à 40/100 Gigabit Ethernet
- Prévus pour un montage direct des connecteurs
- Remarque: Les câbles Breakout avec confection sont réalisés sur commande et toute commande ne peut être ni annulée, ni retournée

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	KERPEN DATACOM
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble d'installation
Couleur	turquoise
Nombre de fibres	4
Type de câble	Câble Break-Out
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	50/125µm OM3

Rayon de courbure	140 mm
Couleur (câble)	turquoise
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	7 mm
Manteau externe du câble	anti-halogène
Câble LSOH	oui
Résistance à la pression	800 N
Résistance à court terme (en N/cm ²)	150
Résistance à long terme (en N/cm ²)	100
Poids du paquet	0.04 kg