


# Cordon DÄTWYLER Cat.6A (Classe EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, gris, 2 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.05.0520    |
| Constructeur           | Dätwyler      |
| Référence constructeur | 21.05.0520    |
| EAN (pièce unique)     | 7611990758081 |



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

## DÄTWYLER CU 7702 flex LSOH, AMP v2, Cat.6A, 1,2 GHz, sans halogène, résistant aux flammes, émettant peu de fumée

- Cordon de brassage flexible de haute qualité avec isolation par paire et globale, basé sur le câble DÄTWYLER CU 7702 (Cat.7)
- Confectionné avec des connecteurs de Cat.6A (AMP EMT)
- Protection de pliure et languette de protection
- 8 conducteurs Twisted Pair, tresse de cuivre
- Isolation par paire: feuille d'aluminium laminé
- Isolation globale: tresse de cuivre étamé
- Manteau: Polyolefine résistant au feu et sans halogène (FRNC/LSOH) (6,0mm)
- Cat.6A, classe EA selon ANSI / TIA
- Assignation des contacts 1:1 selon EIA/TIA 568A

### Caractéristiques techniques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur       | Dätwyler            |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits  | Cordon S/FTP (PiMF) |

|   |                  |
|---|------------------|
| Couleur                                 | gris             |
| Longueur                                | 2 m              |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)     |
| Qualité de transmission                 | Cat6A / Class EA |
| Impédance                               | 100 Ohm          |
| Nombre de fils                          | 8                |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 26           |
| Type de fils                            | Tresse           |
| Croisé                                  | non              |
| Attribution                             | EIA/TIA 568A     |
| Protection du levier d'arrêt            | oui              |
| Douille de protection contre le ployage | enfiché          |
| Couleur (douille)                       | transparent      |
| Câble LSOH                              | oui              |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45            |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle             |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45            |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle             |
| Connecteur type RJ45                    | AMP v2           |
| Hauteur du colis                        | 10 mm            |
| Largeur du colis                        | 180 mm           |
| Profondeur du colis                     | 180 mm           |
| Poids du paquet                         | 0.085 kg         |