

ROLINE DesignSecure 1200

Numéro d'article	19.40.1212
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.40.1212
EAN (pièce unique)	7611990976768

roline
Designed for Professionals



L'onduleur ROLINE DesignSecure de technique Line Interactive est prévu pour une utilisation avec les postes de travail. Le réglage de la différence entre la tension d'entrée réelle et celle nécessaire se fait par "Buck and Boost". L'administration des batteries permet de les surveiller et de les recharger uniquement si nécessaire. Cela permet un prolongement de leur temps de vie de 50%.

- Logiciel pour Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inclus
- Interface USB
- Etat de fonctionnement affiché sur un écran numérique
- Administration de batteries
- Réglage de la tension automatique
- Protection Tel/Modem
- Comprend: UPS, Software CD, set de câbles

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir/argent
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive

Classe de puissance	1000 ... 1900 VA
Puissance (VA/W)	1200 / 720
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Dimensions (HxLxP)	168 x 105 x 334 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	230 V
Tension (sortie)	230 V
Reglage du voltage de sortie	oui
Fréquence	50 Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C14
Sorties	4
Type de connexion (sortie)	4 x IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enchâssement pour carte adaptateur	0
Slot d'enchâssement pour carte adaptateur	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	Oui
Batteries Hot Swap	Non
Bypass	Non

Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
---	-----------------

Témoin de fonctionnement	Affichage
--------------------------	-----------

LED témoin de fonctionnement	--
------------------------------	----

Ecran témoin de fonctionnement	oui
--------------------------------	-----

Software d'administration OS incluse	Windows
--------------------------------------	---------

Refroidissement interne	passif
-------------------------	--------

Température de l'environnement	0-40 °C
--------------------------------	---------

Température de fonctionnement min.	0 °C
------------------------------------	------

Température de fonctionnement max.	40 °C
------------------------------------	-------

Hauteur	192 mm
---------	--------

Largeur	130 mm
---------	--------

Profondeur	382 mm
------------	--------

Poids	14 kg
-------	-------

Hauteur du colis	310 mm
------------------	--------

Largeur du colis	260 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	490 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	14.784 kg
-----------------	-----------

Autonomie

Puissance (VA / W)	(min)
--------------------	-------

200/120	40
---------	----

400/240	18
---------	----

600/360	9
---------	---

800/480	5
---------	---

1000/600

3,5

1200/720

2,5