Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6, LSOH, Component Level, blanc, 3 m

Numéro d'article	21.15.2663
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.2663
EAN (pièce unique)	7611990136032



Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement offrent une qualité Cat.6-Component-Level, c’est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6.

• Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité équipé de connecteurs RJ-45 blindés
• Contacts dorés de grande valeur
• Résistant grâce à une protection anti-pliage
• Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
• Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
• Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP

Couleur	blanc
Longueur	3 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Certifié Component-Level	oui
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	noir
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	118 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	170 mm
Poids du paquet	0.131 kg