ROLINE Cordon Data Center UTP Cat.6A (Classe EA), LSOH, slim, gris, 3 m

Numéro d'article 21.15.3906

POLINE
Designed for Professional

Constructeur

ROLINE


Référence constructeur

21.15.3906

EAN (pièce unique)

7630049614888















Cordon confectionné non blindé de catégorie 6A avec des connecteurs RJ45 de qualité. Cordon très fin et flexible pour une utilisation dans des espaces confinés, tels que des centres de données.

- · Cordon à paire torsadée non blindé
- Connecteurs RJ-45 des deux côtés
- Pour une utilisation dans les réseaux Ethernet 10 Gigabits
- Câble très fin et flexible
- Pour une utilisation dans des espaces confinés
- Résistant grâce à la protection anti-pliure moulée
- Affectation des broches: 1: 1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: fil à 8 conducteurs

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	Câble Twisted Pair	
Types de produits	Cordon UTP	
Couleur	gris	

Longueur	3 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 32
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Ø externe du câble	3.4 +/- 0.2mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	40.6 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	100 mm

Poids du paquet

0.02 kg