

# ROLINE Cordon FO duplex OS2, Singlemode 9/125µm LC-APC/LC-APC, armé d'acier, LSOH, blanc, 7 m

Numéro d'article	21.15.8634
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.8634
EAN (pièce unique)	7630049621824



**LSOH**

## Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.

- Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
- Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
- Structure du noyau: Câble duplex
- Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
- Armés d'acier
- Par rapport aux câbles patch FO standard, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
- Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
- Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OS2

Couleur	blanc
Longueur	7 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Monomode 9/125µm OS2
Raccordement	LC APC / LC APC
Type de connecteur face 1	LC APC
Connecteur face 1 Ferrule	céramique
Type de connecteur face 2	LC APC
Connecteur face 2 Ferrule	céramique
Min. rayon de courbure, statique	30 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	60 mm
Couleur (câble)	blanc
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	3,0 mm
Câble LSOH	oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034- 2	oui
Sans halogène selon IEC 60754-2	oui
Armature	oui
Perte max. d'insertion	0.3 dB

Perte de retour min.	60 dB
Poids	189.6 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.1 kg