ROLINE Cordon FO duplex OS2, Singlemode 9/125µm LC-APC/LC-APC, armé d'acier, LSOH, blanc, 15 m

Numéro d'article	21.15.8636
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.8636
EAN (pièce unique)	7630049621848

LSOH

Câble fibre optique LSOH avec fibres monomode en qualité OS2.

• Gaine de câble en matériau sans halogène, à faible dégagement de fumée et retardateur de flamme
• Assemblage avec connecteurs de haute qualité avec embout en céramique
• Structure du noyau: Câble duplex
• Résistance à la traction élevée grâce au Kevlar avec fibres d'aramide
• Armés d'acier
• Par rapport aux câbles patch FO standard, ces câbles sont en outre protégés par une spirale en acier flexible.
• Grâce à cette structure de câble de haute qualité, les câbles FO sont résistants au piétinement et conviennent pour les applications avec des exigences mécaniques accrues
• Convient uniquement pour l'intérieur (indoor)

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OS2

Couleur	blanc
Longueur	15 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Monomode 9/125µm OS2
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Connecteur face 1 Ferrule	céramique
Type de connecteur face 2	LC
Connecteur face 2 Ferrule	céramique
Min. rayon de courbure, statique	30 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	60 mm
Couleur (câble)	blanc
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	3,0 mm
Câble LSOH	oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
Á faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Sans halogène selon IEC 60754-2	oui
Armature	oui
Perte max. d'insertion	0.3 dB

Perte de retour min.	60 dB
Poids	398.6 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	180 mm
Poids du paquet	0.4 kg