

# ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, connecteurs Low-Loss, violet, 3 m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.15.8853    |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE        |
| <b>Référence constructeur</b> | 21.15.8853    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7611990120093 |



**LSOH**

- Vers le futur en toute sécurité! La qualité des fibres OM4 associée à des connecteurs Low-Loss" assure une qualité de transmission particulièrement bonne, même à de très grandes largeurs de bandes.
- Matériel et confection en qualité ROLINE
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs "Low-Loss", affichent des valeurs particulièrement bonnes en ce qui concerne l'atténuation de signal et la réflexion. A titre de comparaison:
  - Atténuation typique d'un câble LC standard: 0,5 dB
  - Atténuation typique d'un câble LC "Low-Loss": 0,15 dB
- La fibre OM4 soutient l'Ethernet, le Fibre Channel et les applications OIF, pour de grandes distances de plus de 550m à 10 Gb/s
- Largeur de bande modale: 4700 MHz-km
- Tous les câbles sont livrés en version Duplex avec des fibres 50/125µm
- Remarque: les câbles ne sont disponibles que dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: violet

## Caractéristiques techniques

|              |        |
|--------------|--------|
| Constructeur | ROLINE |
|--------------|--------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Groupe de produits              | Câble fibre optique |
| Types de produits               | Câble Patch FO OM4  |
| Couleur                         | violet              |
| Longueur                        | 3 m                 |
| Nombre de fibres                | 2                   |
| Structure des fils              | fil compact         |
| Type de câble                   | Câble Duplex        |
| Câble extérieur                 | non                 |
| Diamètre de fibre               | 50/125µm OM4        |
| Raccordement                    | LC / LC             |
| Type de connecteur face 1       | LC                  |
| Connecteur face 1 Ferrule       | low loss            |
| Type de connecteur face 2       | LC                  |
| Connecteur face 2 Ferrule       | low loss            |
| Embout de soulagement en aramid | oui                 |
| Ø externe du câble              | 2,8x6 mm            |
| Manteau externe du câble        | LS0H                |
| Câble LSOH                      | oui                 |
| Poids                           | 25.2 g              |
| Hauteur du colis                | 10 mm               |
| Largeur du colis                | 200 mm              |
| Profondeur du colis             | 290 mm              |
| Poids du paquet                 | 0.05 kg             |