

ROLINE Panneau de brassage 19" Cat.5e (Classe D) UTP, 24 ports, noir

Numéro d'article	26.11.0349
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.11.0349
EAN (pièce unique)	7611990135684



- Panneau de brassage selon le standard EIA/TIA568 cat. 5e TSB40A
- Raccordement des câbles par l'arrière par pince LSAPlus avec code de couleur imprimé selon EIA/TIA568A
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré blindé l'utilisation des éléments suivants: Câble solide UTP catégorie 5e (Réf. 21.15.0511) de ROLINE, boîtiers de raccordement catégorie. 5e UTP (Réf. 25.16.8506) de ROLINE, panneaux de brassage 19" catégorie 5e UTP (Réf. 26.11.0349) de ROLINE ainsi que les câbles Patch catégorie 5e UTP (Réf. 21.15.0505) de ROLINE.

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique de raccordement TP
Types de produits	Panneau de brassage Cat.5e
Couleur	noir
Type de protection	non-blindé
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Système d'armoire	Technique 19"-/10"
Nombre de ports	24

Raccordement de câble	Krone LSAplus
Attribution	EIA/TIA 568A & 568B
Montage modulaire	non
Contact du blindage	non
Direction de la prise	droit
Unité de hauteur	1 U
Hauteur	43.5 mm
Largeur	482.6 mm
Profondeur	48.3 mm
Poids	482.9 g
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	490 mm
Poids du paquet	0.75 kg