ROLINE Keystone Cat.6 (Classe E) , non blindé, sans outil, blanc

Numéro d'article	26.11.0353
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.11.0353
EAN (pièce unique)	7611990170562

ROLINE Module Keystone Cat.6 - Prévu pour une utilisation en réseau Gigabit
• Le raccordement du câble au module est réalisé sans outillage - les fils sont simplement passés dans le guide, le module est refermé et pressé - fini!
• Le module est équipé de codes de couleur selon EIA / TIA 568
• Les modules Keystone sont mis en place dans les panneaux de brassage ROLINE 19" (26.11.0357 en noir, 26.11.0356 en gris clair) ou intégrés dans un module double 25.16.8579.
• Les Keystones Cat.6 / Classe E 19" correspondent aux propriétés d'un lien Cat.6 / Classe E.
• Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
Câble rigide cat.6/Classe E UTP (Réf. 21.15.0989) de ROLINE, boîtiers de raccordement cat.6/Classe E UTP (Réf. 25.16.8494) de ROLINE, panneau de brassage cat.6/Classe E 19" (Réf. 26.11.0357/.0356 et 26.11.0352/.0353) de ROLINE et câble patch UTP (Réf. 21.15.0935) de ROLINE.
Cette combinaison de produits a été testée dans nos laboratoires selon la classe E dans

canal de 100m.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique de raccordement TP
Types de produits	Keystone

Couleur	blanc
Type de protection	non-blindé
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Nombre de ports	1
Raccordement de câble	Krone LSAplus
Attribution	EIA/TIA 568A & 568B
Direction de la prise	droit
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	23 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	38 mm
Poids	7.6 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	30 mm
Profondeur du colis	40 mm
Poids du paquet	0.009 kg