

ROLINE Adaptateur de rail DIN pour module Keystone, avec Keystone Cat.6A, blindé, 45°

Numéro d'article	26.11.0379
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.11.0379
EAN (pièce unique)	7630049635692



Support Keystone incluant Keystone Cat.6A blindé, pour montage sur rail DIN

- Entrée de câble à 45° par le haut ou par le bas, sens de connexion à 45° vers le bas
- Fixation avec cache anti-poussière intégré
- Avec plaque de blindage (mise à la terre)
- Keystones avec code couleur imprimé selon la norme EIA / TIA 568
- Raccordement des câbles aux Keystones sans outil : les fils sont simplement placés dans les guides ; le module est fermé et pressé ; la connexion est terminée.
- Pour câbles d'un diamètre extérieur de 5,0 à 8,0 mm
- Convient aux câbles de 26 AWG (0,40 mm) à 22 AWG (0,65 mm)
- Dimensions du support Keystone : 78,25 x 17,7 x 63,9 mm
- Dimensions du Keystone : 21,5 x 14,7 x 34,5 mm

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique de raccordement TP
Types de produits	Unité de raccordement non équipée à monter sur rail DIN
Couleur	gris
Comprend	Montage pour Keystone sur rail DIN, Keystone, instructions d'installation, colliers de serrage
Type de protection	blindé

Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de ports	1
Attribution	EIA/TIA 568A & 568B
Matériel (boîtier)	ABS + alliage de zinc
Direction de la prise	Coudé à 45°
Dimensions (HxLxP)	Support : 78,25 x 17,7 x 63,9 mm, Keystone : 21,5 x 14,7 x 34,5 mm
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	70 °C
Hauteur	78.25 mm
Largeur	17.7 mm
Profondeur	63.9 mm
Poids	36.5 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	60 mm
Profondeur du colis	60 mm
Poids du paquet	0.05 kg