

VALUE Station d'accueil USB type C 16 en 1, HDMI/DP 4K60, Gigabit Ethernet, USB-A, USB-C, PD, SD/microSD, Audio

Numéro d'article	12.99.1142
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	12.99.1142
EAN (pièce unique)	7630049640764



Connectez votre MacBook, Ultrabook, ordinateur portable ou PC équipé d'un port USB Type-C à des écrans HDMI ou DP ou à des projecteurs (avec une résolution maximale de 3840 x 2160 à 60 Hz) et connectez immédiatement votre ordinateur au réseau local (Gigabit Ethernet). Vous pouvez également brancher des périphériques USB sur les ports USB Type-A supplémentaires et recharger votre appareil en même temps via le port Type-C PD !

- Cette station d'accueil vous permet de dupliquer ou d'étendre l'affichage de votre ordinateur sur un moniteur HDMI ou DisplayPort, un écran ou un projecteur
- 2 ports HDMI, 1 port DisplayPort (résolution maximale : 3840 x 2160 à 60 Hz)
- 1 port Gigabit Ethernet
- 1x USB 3.2 Gen2 Type C (10G) + 1x USB 3.2 Gen1 Type C (5G) + 2x USB 3.2 Gen2 Type A (10G) + 1x USB 3.2 Gen1 Type A (5G) + 2x USB 2.0 Type A (480 Mbit/s)
- USB Type-C PD (Power Delivery) jusqu'à 100 watts
- 1x lecteur de carte SD/TF
- 1x sortie audio 3,5 mm
- Construction entièrement métallique assurant une dissipation thermique efficace
- La livraison comprend un support et un socle magnétique amovible permettant une rotation horizontale à 360°, garantissant ainsi une meilleure adaptabilité à différents environnements d'utilisation

Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil Notebook
Couleur	gris
Longueur	0.1 m
Comprend	Station d'accueil, Câble Hôte USB-C, Mode d'emploi
Qualité de transmission	USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	2x HDMI, DisplayPort, USB (5x A et 2x C), USB-C Power Delivery, RJ-45, SD/TF, 3.5mm
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A DisplayPort USB Type C (USB-C) USB 3 Type A USB 2.0 Type A USB Type C PD (Power Delivery) RJ-45 SD-Card-Slot
Genre du connecteur face 2	Femelle
Domaine d'emploi	externe
Dimensions (HxLxP)	126 x 42 x 122 mm
Particularités techniques	Fonction Power Delivery (100W)

Hauteur	126 mm
Largeur	42 mm
Profondeur	122 mm
Poids	555 g
Hauteur du colis	60 mm
Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.35 kg