

VIVOTEK FD9166-HN (2.8mm) Caméra dôme fixe à 2MP H.26, 2.8mm IR invisible à 10m, WDR Pro

Numéro d'article	21.19.3815
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FD9166-HN (2.8MM)
EAN (pièce unique)	4710469351402

VIVOTEK



FD9166 est une caméra compacte avec une résolution de 2 MP. La caméra permet une surveillance nocturne grâce à la technologie Smart IR. La quantité de lumière IR peut être automatiquement réduite pour les objets proches de l'objectif afin d'éviter la surexposition.

La fonction WDR Pro permet à la caméra de capturer des détails dans les zones ombragées et lumineuses. La caméra peut donc être installée dans l'entrée d'un bâtiment, par exemple. Sa taille compacte permet d'installer facilement la caméra dans les restaurants, les magasins de détail ou diverses zones résidentielles. Une conception améliorée rend la caméra moins sensible aux influences environnementales telles que la fumée, la poussière ou les insectes qui pénètrent dans le couvercle du dôme.

Avec une carte SD et la fonction d'enregistrement continu, la caméra peut enregistrer un flux vidéo sur la mémoire intégrée pendant le fonctionnement si la connexion réseau est interrompue. Lorsque la connexion réseau est rétablie, un serveur VAST peut récupérer les images vidéo de la carte SD et poursuivre l'enregistrement.

- Technologie de compression H.265
- 30 fps à 1920x1080
- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à fort contraste
- Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- Illuminateurs IR 940nm invisibles intégrés jusqu'à 10 mètres.
- PoE intégré conforme à la norme 802.3af
- Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour le stockage embarqué
- Rotation de la vidéo pour le scénario du couloir
- Un design compact et élégant

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme fixe
Comprend	Caméra réseau à dôme fixe VIVOTEK FD9166-HN (2,8 mm), Guide d'installation rapide, Tournevis, Autocollant d'alignement, Sac déshydratant
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type de capteur	CMOS 1/2.9" progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920x1080
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H264, MJPEG, G.711, G.726
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	f = 2.8 mm
Angle de l'objectif	109° (Horizontal), 59° (Vertical), 129° (Diagonal)
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Sensibilité	0.07 Lux
WDR	WDR Pro
Plage de pivot	±30°

Entrée audio	oui
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Température de fonctionnement	-10°C ~ 55°C(14°F~ 131°F)(IR off), -10°C ~ 50°C(14°F~ 122°F)(IR on)
Utilisation extérieure	non
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	50 mm
Largeur	90 mm
Poids	150 g
Hauteur du colis	100 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.279 kg