

VIVOTEK AW-FGT-100D-120 Commutateur combo non géré 8xFE PoE + 2xGE

Numéro d'article	21.19.3865
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	AW-FGT-100D-120
EAN (pièce unique)	4710469352249

VIVOTEK



VIVOTEK AW-FGT-100D-120 Commutateur Combo 8xFE PoE + 2xGE non géré, spécialement conçu pour les applications de surveillance IP, protection contre la foudre pour l'alimentation CA et protection contre les surtensions PoE, caméra PoE en mode ST atteignant jusqu'à 100M@100Mbps via chaque port, caméra 802.3af/at en mode EX atteignant jusqu'à 250m@10Mbps via les ports PoE EX.

L'AW-FGT-100D-120 est équipé d'un commutateur DIP qui permet d'activer le mode EX, le VLAN ST et le mode ST. Conçue spécifiquement pour les applications de surveillance IP, la caméra offre des fonctions PoE 802.3af/at standard en mode ST, tandis que le mode EX transmet les données et l'alimentation sur un seul câble jusqu'à 250 mètres. La série commerciale offre une tolérance supplémentaire de 20% de la tension d'entrée (280VAC 4 heures, 300VAC 1 minute), une protection contre la foudre sur l'alimentation CA et une protection contre les surtensions PoE pour éviter les dommages causés par une alimentation CA extérieure instable, la foudre et les pics de tension. Ces caractéristiques uniques réduisent les coûts associés au remplacement des équipements endommagés.

- 15,4 W / 30 W, conforme 802.3af / 802.3at
- Protection contre les surtensions PoE 6KV pour chaque port
- Protection contre les surtensions 4 KV CA
- Tolérance de tension d'entrée de 20% (280VAC 4 heures, 300VAC 1 min.)
- La protection de circuit empêche les interférences d'alimentation entre les bornes
- Détecte automatiquement le PoE PD (Power Device)
- Le mode ST atteint la caméra PoE jusqu'à 100M @ 100Mbps sur chaque port
- Le mode EX atteint 802.3af / à la caméra jusqu'à 250 m @ 10 Mbps via les ports EX PoE

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Commutateurs réseaux
Types de produits	Switch PoE Gigabit
Couleur	noir
Comprend	VIVOTEK AW-FGT-100D-120
Standard réseau	Gigabit Ethernet
LAN (Mbps)	10/100
Nombre de ports	10
Ports RJ45 Fast Ethernet	8
Ports RJ45 GigaBit Ethernet	2
Power over Ethernet (PoE)	oui
Max. Puissance de sortie PoE (totale)	30 W
Forme de construction	Bureau
Hauteur	44 mm
Largeur	181 mm
Profondeur	270 mm
Poids	1.54 kg
Hauteur du colis	100 mm
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	370 mm
Poids du paquet	1.729 kg