

VIVOTEK IB9399-EHV Caméra Bullet 8 MP, 110.7°, IR-LED 40m

Numéro d'article	21.19.3932	VIVOTEK
Constructeur	VIVOTEK	
Référence constructeur	IB9399-EHV	
EAN (pièce unique)	4710469355929	



Les caméras IA de la série V de VIVOTEK combinent une intelligence avancée avec une imagerie de haute qualité et sont disponibles en 5MP et 8MP. Avec une détection contrôlée par IA et des alertes en temps réel, les caméras offrent des fonctions de diffusion en direct pour améliorer la dissuasion. Leur conception conviviale réduit le temps d'installation et maximise la sécurité. Cette gamme de produits est la solution idéale pour mettre en place un système de sécurité fiable et efficace :

- Smart Motion Detection et Smart VCA alimentés par l'IA
- RealSight Engine pour une visibilité inégalée
- IRs intégrés jusqu'à 40M
- Protection IP66/IP67/IK10
- Firmware signé, Secure Boot, TPM 2.0
- 30 ips à 2560 x 1920, 60 ips à 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à contraste élevé
- Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Sécurité IoT Trend Micro
- Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
- Objectif motorisé 2,8 ~ 10 mm

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK

Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Bullet
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L
Forme de construction	Bullet
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" CMOS progressif
Résolution	8 MPx
Résolution (Pixel)	3840x2160
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	4.2mm
Angle de l'objectif	110.7°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	40 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui

WLAN	non
Classe de protection	IP67/IK10
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-35 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	92 mm
Largeur	258.5 mm
Profondeur	258.5 mm
Poids	1.03 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	1.5 kg