

# Vivotek FD9186-H Caméra Mini-Dôme 5 MP, 110°, IR-LED 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3945
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9186-H
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469356216

**VIVOTEK**



**La FD9186-H est une mini-caméra dôme 5MP puissante pour l'intérieur, qui allie une qualité d'image maximale à un design peu encombrant et discret. Grâce à une technologie de pointe, la caméra fournit des images d'une grande netteté, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Parfait pour les commerces de détail, les bureaux ou les entrées.**

## **5MP Mini Indoor Fixed Dome Camera FD9186-H - Design compact avec analyse intelligente :**

- Design compact et discret
- Analyse intelligente VCA & objet
- Conforme à la norme NDAA
- ONVIF G, S, T
- Garantie du fabricant 5 ans

### **Caractéristiques techniques**

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme
Comprend	Caméra, Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis

Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2880 x 1616
Taux de transfert (ips)	30 fps @ 2880 x 1616
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de l'objectif	110°
Angle de vision vertical	59 °
Angle de vision diagonal	133 °
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée numérique	oui
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	non
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	91 mm
Largeur	91 mm

Profondeur	63 mm
Poids	0.156 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0.3 kg