

# Vivotek IT9380-HV-v2 Turret Caméra 5 MP, 111°, IR-LED 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3948
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	IT9380-HV-v2
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469356155

**VIVOTEK**



**La VIVOTEK IT9380 est une caméra IP compacte et résistante aux intempéries, conçue pour répondre aux exigences des environnements de surveillance extérieure. Dotée d'une résolution de 5 mégapixels, d'un objectif grand angle fixe et de la technologie avancée WDR Pro, elle offre une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions d'éclairage difficiles. C'est la solution idéale pour surveiller les façades, parkings, entrées ou toute autre zone critique.**

## **VIVOTEK IT9380 - Caméra IP haute performance pour la surveillance extérieure:**

- Détection des personnes et des véhicules
- Alarme précise grâce à la technologie Smart VCA
- Éclairage IR intégré jusqu'à 30 m
- Boîtier métallique certifié IK10
- Cyberprotection grâce à Trend Micro IoT Security

### **Caractéristiques techniques**

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Turret
Comprend	Caméra, guide d'installation rapide, autocollants d'alignement, jeu de vis, presse-étoupe

Forme de construction	Turret
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2880 x 1616
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de l'objectif	111°
Angle de vision vertical	59 °
Angle de vision diagonal	133 °
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66, IP67 et IK10

Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	105 mm
Largeur	82.8 mm
Profondeur	82.8 mm
Poids	0.537 kg
Hauteur du colis	148 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	185 mm
Poids du paquet	0.79 kg