VIVOTEK FD9380-HV-v2 Caméra réseau à dôme fixe 5 MP, 111°, IR-LED 30m

Numéro d'article	21.19.3950
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FD9380-HV-v2
EAN (pièce unique)	4710469356094

La VIVOTEK FD9380-HV-V2 est une caméra réseau Full HD compacte et résistante aux intempéries, dotée d'une vision nocturne infrarouge intégrée et de la technologie WDR. Grâce à la compression H.265, aux certifications IP66 et IK10 et aux fonctions de cybersécurité intégrées, cette caméra est idéale pour une utilisation professionnelle en extérieur, même dans des conditions d'éclairage extrêmes ou des conditions météorologiques difficiles.

FD9380-HV-V2 – Caméra réseau extérieure performante pour les exigences de sécurité les plus élevées :

• Détectez les personnes et les véhicules grâce
• Alarme précise grâce à Smart VCA
• IR intégrés jusqu'à 30 m avec Smart IR
• Boîtier métallique certifié IK10
• Cyberprotection via Trend Micro IoT Security

• 30 ips à 2560 x 1920, 60 ips à 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
• WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à contraste élevé
• Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
• Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
• Sécurité IoT Trend Micro
• Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
• Objectif motorisé 2,8 ~ 10 mm

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2880 x 1616
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de l'objectif	111°
Angle de vision vertical	59 °
Angle de vision diagonal	133 °
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui

Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66, IP67, IK10
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	117.2 mm
Largeur	89.6 mm
Profondeur	89.6 mm
Poids	0.562 kg
Hauteur du colis	148 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	185 mm
Poids du paquet	0.88 kg