

VIVOTEK IB9380-HTV-v2 Caméra Bullet 5 MP, 32-111°, IR-LED 30m

Numéro d'article	21.19.3953
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	IB9380-HTV-v2
EAN (pièce unique)	4710469356179

VIVOTEK



La VIVOTEK IB9380-HV-V2 est une caméra bullet 5 mégapixels performante destinée à une utilisation en extérieur. Grâce à la compression H.265, au WDR Pro, à l'éclairage IR intégré (jusqu'à 30 m), aux certifications IP66 et IK10 et à ses performances exceptionnelles en basse lumière, elle fournit des images d'une netteté exceptionnelle de jour comme de nuit.

IB9380-HV-V2 - Caméra réseau bullet robuste pour une surveillance extérieure précise:

- Smart Motion Detection et Smart VCA alimentés par l'IA
- RealSight Engine pour une visibilité inégalée
- IRs intégrés jusqu'à 30M
- Protection IP66/IP67/IK10
- Firmware signé, Secure Boot, TPM 2.0
- 30 ips à 2560 x 1920, 60 ips à 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à contraste élevé
- Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Sécurité IoT Trend Micro
- Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
- Objectif motorisé 2,8 ~ 10 mm

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Bullet
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L
Forme de construction	Bullet
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.7" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2880 x 1616
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2.8-13.5 mm
Angle de l'objectif	32.2-111°
Angle de vision vertical	59 °
Angle de vision diagonal	133 °
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui

Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66, IP67, IK10
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	91 mm
Largeur	195 mm
Profondeur	195 mm
Poids	0.757 kg
Hauteur du colis	136 mm
Largeur du colis	144 mm
Profondeur du colis	239 mm
Poids du paquet	0.98 kg