

VIVOTEK IT9389-HVW-v3 Caméra Turret 5 MP, 103.4°, IR-LED 40m, Lumière blanche 30m

Numéro d'article	21.19.3954
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	IT9389-HVW-v3
EAN (pièce unique)	4710469356827

VIVOTEK



La **VIVOTEK IT9389-HVW-V3** est une caméra IP professionnelle de 5 mégapixels dotée des technologies de compression WDR et H.265 de pointe pour des images d'une netteté exceptionnelle de jour comme de nuit. Grâce à ses LED IR intégrées, son boîtier IP66 résistant aux intempéries et sa protection anti-vandalisme IK10 robuste, cette caméra est idéale pour une utilisation en extérieur.

VIVOTEK IT9389-HVW-V3 - Caméra IP performante pour les exigences de sécurité les plus élevées :

- Éclairage chaud intégré de 30 mètres et éclairage IR de 40 mètres
- Deux modes d'éclairage commutables pour une dissuasion proactive pendant la nuit
- Alarme dissuasive automatique et haut-parleur en temps réel
- Détection de mouvement intelligente basée sur l'IA et VCA intelligent
- Fournit des images couleur nettes pendant la nuit
- 30 ips à 2560 x 1920, 60 ips à 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à contraste élevé
- Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Sécurité IoT Trend Micro
- Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
- Objectif motorisé 2,8 ~ 10 mm

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Turret
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L
Forme de construction	Turret
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560 x 1920
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	2.8mm
Angle de l'objectif	103.4°
Angle de vision vertical	75.3 °
Angle de vision diagonal	135.2 °
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	40 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui

Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	137.9 mm
Largeur	94.99 mm
Profondeur	94.99 mm
Poids	0.71 kg
Hauteur du colis	161 mm
Largeur du colis	198 mm
Profondeur du colis	203 mm
Poids du paquet	1.18 kg