

ATEN CS72U Commutateur KVM USB à 2 ports

Numéro d'article	14.01.6313
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS72U
EAN (pièce unique)	4710423772618



Le commutateur KVM USB à 2 ports CS72U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d'accéder à deux ordinateurs à partir d'une seule console KVM (clavier et souris, audio et moniteur VGA).

Grâce au CS72U, vous pouvez accéder facilement aux ordinateurs en utilisant les boutons-poussoirs de sélection de port situés sur le panneau avant de l'unité.

La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n'y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure d'installation et aucun problème d'incompatibilité. Puisque le commutateur CS72U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.

- Une console VGA contrôle deux ordinateurs à interface VGA USB
- Sélection de l'ordinateur par les boutons-poussoirs du panneau avant
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux et Mac
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un

d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1

- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- Prise en charge de la connexion à chaud USB
- Ne requiert aucune alimentation externe

Contenu de l'emballage

1 commutateur KVM USB à 2 ports CS72U

2 jeux de câbles KVM personnalisés
1 manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	gris
Comprend	Switch, mode d'emploi, 2 câbles spéciaux KVM, guide de démarrage
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB 2.0
PC/Switch: raccordements écrans	VGA
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	1
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par OSD	oui
Audio-Switching	Haut-parleur et microphone
Utilisation radio séparément du KVM	oui
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB- Hub	2
Utilisation du Hub USB séparément du KVM	oui

Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	2048x1536
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	42x75x130 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	5V 0,5W
Hauteur	42 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	130 mm
Poids	0.45 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	70 mm
Profondeur du colis	250 mm
Poids du paquet	0.944 kg