

# ATEN CS1762A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub USB, 2 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6317
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CS1762A
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710423776821



Le commutateur KVMP™ DVI USB 2.0 CS1762A CubiQ™ représente une véritable révolution dans le monde des commutateurs KVM (clavier, vidéo, souris) en combinant un port KVM à 2 ports et un concentrateur USB 2.0 à 2 ports tout en offrant une interface pour un moniteur numérique (DVI).

- Contrôle de deux ordinateurs DVI et deux périphériques USB 2.0 supplémentaires à partir d'une seule console USB
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré
- Parfaitement compatible avec les spécifications USB 2.0
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et souris
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge de résolutions pour écran large
- Qualité vidéo supérieure : 1920 x 1200
- Sélection indépendante du contrôle KVM, USB et audio
- Prise en charge des moniteurs DVI numériques et analogiques : entièrement compatible avec le standard DVI
- Compatible HDCP
- DynaSync™ vidéo
- Détection des dispositifs sous tension
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction

- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun
- Mappage multilingue du clavier : prise en charge des claviers anglais, japonais et français
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DVI
Couleur	noir
Comprend	1 x CS1762A commutateur KVMP™ DVI USB 2.0 2 x 2L-7D02U câbles KVM DVI-D Single Link USB 1 x 0AD6-1605-24EG adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	2x DVI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles digitales	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x DVI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	USB
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui

Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB-Hub	2
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	1920x1200
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	21 x 87 x 55 mm
Alimentation nécessaire	oui
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	21 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	55 mm
Poids	0.8 kg
Hauteur du colis	110 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	1.615 kg