

ATEN CS1764A Switch KVM DVI, USB, Audio, Hub USB, 4 ports

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.6318 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | CS1764A |
| EAN (pièce unique) | 4710423776449 |



- Une console USB contrôle 4 PCs à carte graphique DVI et 2 périphériques USB
- Hub 2 ports USB 2.0 intégré
- Spécifications USB 2.0
- Commutation via touches en face avant et HotKey
- Transmission du son avec les basses grâce à un système Surround 2.1
- Compatible multi plateformes: Windows, Linux, Mac, Sun
- Soutient les écrans larges
- Qualité graphique améliorée - résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Commutation indépendante entre les signaux KVM, USB et Audio
- Soutient les écrans numériques DVI et analogues - complètement compatible avec les spécifications DVI
- Compatible HDCP
- Video DynaSyncT - Technologie exclusive ATEN pour empêcher les problèmes d'affichage des appareils lors de leur connexion et optimiser la résolution graphique lors des commutations
- Reconnaissance automatique des appareils connectés - si on éteint une des PCs connectés, le switch commute directement sur le prochain PC

Console mit avec émulation de souris et fonction Bypass, soutient les principaux pilotes de souris ainsi que les souris multifonctions

- Emulation de clavier pour un démarrage sans erreur
- Soutient et fait l'émulation des claviers Macintosh et Sun
- Soutient les différents Layout: anglais, japonais, français
- Commutation automatique pour la surveillance des PCs connectés

- Mise à jour du Firmware possible

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Switch KVM / PC-Shares |
| Types de produits | Switch KVM, DVI |
| Couleur | noir |
| Comprend | Switch, mode d'emploi, alimentation, 4x sets de câbles (1,70m) avec chacun: face 1: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-B mâle; face 2: DVI mâle (18+5), 2x 3,5mm, USB-A mâle |
| Interface | DVI |
| Nombre de PCs | 4 |
| Platte-forme soutenue | USB |
| PC/Switch: raccordements écrans | 4x DVI F |
| PC/Switch: raccordements claviers / souris | USB |
| PC/Switch: raccordements aux câbles branchés | non |
| Nombre de consoles analogues | 1 |
| Nombre de consoles digitales | 1 |
| Consoles analogues: raccordement écran | 1x DVI F |
| Consoles analogues: racc. clavier/souris | USB |
| Console intégrée | non |
| Commutation par scan | oui |
| Interrupteur sur appareil | oui |
| Commutation par Hot Key | Clavier |

| | |
|--------------------------------|--|
| Commutation par OSD | non |
| USB-Hub intégré | oui |
| Nombre de ports USB-Hub | 2 |
| Emulation clavier/souris | oui |
| Montage 19" | non |
| Mise en cascade | non |
| Résolution maximale (nominale) | 1920x1200 |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Matériel (boîtier) | métal |
| Dimensions (HxLxP) | 270 x 87 x 55 mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne de l'appareil, Type-C |
| Hauteur | 270 mm |
| Largeur | 87 mm |
| Profondeur | 55 mm |
| Poids | 0.94 kg |
| Hauteur du colis | 210 mm |
| Largeur du colis | 340 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Poids du paquet | 2.415 kg |