

# ATEN VE607 Système d'extension Cat 5 DVI/audio avec plaque murale MK

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6897
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	VE607
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264645709



Le système d'extension Cat 5 DVI/audio avec plaque murale MK VE607 est conçu pour être monté dans une boîte de jonction unique. Il étend les signaux audio et DVI jusqu'à 60 m sur un câble Cat 5e/6 et prend en charge les formats d'écran large tout en assurant une excellente qualité vidéo.

Le VE607 peut être alimenté facilement soit par l'émetteur soit par le récepteur en utilisant un second câble Cat 5e/6. La conception de plaque murale compacte du VE607 supprime les câbles volumineux permettant une installation soignée et pratique. Par conséquent, c'est une solution parfaite pour les salles de réception, les musées et tous les cadres qui exigent que l'équipement ou le câblage soit hors de la vue du public.

- Utilise deux câbles Cat 5e/6 pour connecter les unités locales et distantes – un pour transmettre la vidéo, et un autre pour l'alimentation
- Alimenté à distance depuis le transmetteur ou le récepteur
- Étend la distance entre la source DVI et l'écran DVI
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure jusqu'à 1080p à 60 Hz à une distance de 40 m ; 1080i à 60 Hz à une distance de 60 m
- Prend en charge l'ajustement d'égalisation à 8 segments via commutateur
- Prend en charge les formats grand écran
- Prend en charge la connexion à chaud
- Prend en charge l'audio stéréo
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV
- Plug-and-play sans aucune installation de logiciel nécessaire
- Indication par diode de l'état de connexion/sources d'alimentation

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongateur DVI
Couleur	gris
Comprend	<ul style="list-style-type: none"><li>1x VE607 Emetteur Cat 5 DVI/audio avec plaque murale MK</li><li>1x VE607 Récepteur Cat 5 DVI/audio avec plaque murale MK</li><li>1x Connecteur bornier</li><li>1x 0AD6-1909-06EG Adaptateur d'alimentation</li><li>2x Couvercles de plaque murale de type MK</li><li>8x Couvercles de vis</li><li>1x Kit de vis</li><li>1x Instructions utilisateur</li></ul>
Interface	DVI
Distance maximale	60 m
Largeur de bande maximale	60 Hz
Entrées Vidéo	DVI-D F
Entrées Audio	mini stéréo femelle
Sortie Vidéo	DVI-D F
Sortie Audio	mini stéréo femelle
Résolution maximale (nom.)	1080p à 40 m; 1080i à 60 m
Résolution maximale	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Poids	446 g
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	240 mm
Poids du paquet	0.625 kg