ATEN VS0108HB Répartiteur HDMI True 4K à 8 ports

Numéro d'article 14.01.6965

Constructeur ATEN

Référence constructeur VS0108HB

EAN (pièce unique) 4719264646423







Répartiteur HDMI True 4K

Le VS0108HB d'ATEN est conçu pour les applications nécessitant le routage d'une source HDMI vers 8 périphériques d'affichage compatibles. Il prend en charge l'audio Dolby True HD et DTS HD Master, les signaux vidéo jusqu'à True 4K, des débits de données jusqu'à 18 Gbps, 3D et des formats audio HD sans perte. Doté de la technologie ATEN EDID, le VS0108HB garantit une communication EDID continue avec les appareils connectés et garantit que les sources HDMI se mettent sous tension correctement et maintiennent des sorties vidéo correctes.

Conçu pour répondre à la demande actuelle de transmission de signaux True 4K et de design orienté utilisateur, le VS0108HB d'ATEN est une solution puissante pour un large éventail de paramètres, comme home cinéma, environnements commerciaux, centres éducatifs, salles de réunion ou partout où cela est nécessaire pour répondre aux exigences de l'application.

- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); conforme à HDCP 2.2
- Qualité vidéo supérieure jusqu'aux résolutions True 4K (4096 x 2160 à 60 Hz 4:4:4)
- Transmission à longue distance de la source à la sortie jusqu'à 6 m
- Port de contrôle série RS-232 bi-directionnel distant intégré pour contrôle du système haut de gamme

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ATEN	
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur	

Types de produits	Splitter HDMI vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x Répartiteur HDMI True 4K à 8 ports VS0108HB 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Kit de montage en rack 1x Instructions utilisateur
Interface	HDMI
Entrées	1
Sorties	8
Largeur de bande maximale	600 MHz
Entrées Vidéo	1 x HDMI F
Sortie Vidéo	8 x HDMI F
Résolution maximale (nom.)	jusqu'à 4096 x 2160/ 3840 x 2160 à 60 Hz
Dimensions (HxLxP)	43,72 x 15,78 x 4,40 cm
Hauteur	43.72 cm
Largeur	15.78 cm
Profondeur	4.4 cm
Poids	2.18 kg
Hauteur du colis	240 mm
Largeur du colis	540 mm
Profondeur du colis	120 mm
Poids du paquet	3.134 kg