

ATEN CL1308N Commutateur KVM, 48cm TFT, VGA, PS/2-USB, 8 ports, US-Layout

Numéro d'article	14.01.7485
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CL1308N US
EAN (pièce unique)	4710469345371



Le commutateur KVM LCD CL1308 comporte un écran LCD de 19'' rétroéclairé par DÉL intégré qui permet d'accéder à et de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs à partir d'une seule console (un clavier, un moniteur et une souris). Il est également possible d'installer 8 commutateurs supplémentaires en cascade, ce qui permet de contrôler jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console clavier-moniteur-souris.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Une seule et même console peut contrôler jusqu'à 128 ordinateurs en réalisant une installation en cascade à 2 niveaux et en raccordant jusqu'à 8 commutateurs.
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DÉL
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge multi plateformes : Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers USB pour PC, Mac et Sun
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Émulation clavier et souris USB ou PS/2 : le démarrage des ordinateurs est assuré même lorsque le contrôle de la console est ailleurs
- Qualité vidéo supérieure : 1280 x 1024 à 75 Hz max. ; DDC2B

- Sélection pratique de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x commutateur KVM LCD CL1308 avec kit de montage sur bâti 2x 2L-5202U câble KVM personnalisé (1.8m) 1x LIN5-04A2-J11G câble de mise à jour du microprogramme 1x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation 1x manuel d'utilisation
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Hauteur nécessaire	1 HE
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	US
Raccordement au réseau	Fiche de contact de protection, Type-E/F
Hauteur	4.4 cm
Largeur	68.92 cm
Profondeur	48.3 cm
Poids	12.59 kg
Hauteur du colis	250 mm
Largeur du colis	700 mm
Profondeur du colis	800 mm
Poids du paquet	15.884 kg